レーザスキャナー体型
ハンディターミナル
DHT-210シリーズ

使う人に「簡単」「正確」そして「安心」を…
レーザスキャナー体型ハンディターミナル

Sparklet®

DHT-212L／215L

300時間動き続けるスマートボディ。

タテナガ大画面液晶
優れた耐環境性能
タッチスキャンアダプタでタッチ読みが可能（オプション）

SMART BODY

- レーザスキャナ搭載
- 単3形アルカリ乾電池2本で250時間動作〈*1〉または、リチウムイオン充電電池で300時間動作〈*1〉
  〈*1〉20°で10秒に2回BC読み取り、バックライトオフ、バイブレータオフ、通信なし
- 1.5mのコンクリート落下に耐える性能
- IP54準拠
- LED照明下でのバーコードの読み取り難さを解消〈*5〉

Bluetooth® 搭載機
Bluetooth®通信による携帯プリンタやBluetooth®アクセスポイントとの接続が可能

A MEMBER OF JAISA
社団法人日本自動認識システム協会

本カタログ掲載商品は、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・インストール費用等は別途お問い合わせ下さい。

レーザスキャナー体型・小型軽量ハンディターミナル
流通・物流・介護・イベント等の様々な場面での運用に実力を発揮

発注・在庫管理、設備点検など、さまざまな場面で使える機能を搭載し、業務の迅速性・簡素化を可能にします。

オーダーブックや商品のバーコードを読み取り、その場で変更価格を入力後、携帯プリンタですばやくラベルが作れます。

1.5mのコンクリート落下に耐える強力な性能で、屋外や高所での作業でもご使用いただけます。

システムイメージ

仕　様

型　名		DHT-212L	DHT-215L
CPU		32ビット1チップCPU	
メモリ	FLASH ROM	8Mバイト	
	SRAM	128Kバイト(ユーザ領域は64Kバイト)	
表示部	表示方式	モノクロ液晶	
	バックライト	高輝度白色LED 輝度3段階、OFF	
	表示容量	128(横)×160(縦)ドット	
	表示桁数	漢字:8字×9行、16×16ドットフォント 英数字カナ:16字× 9行、8×16ドットフォント 縮小英数字カナ:16字×18行、8× 8ドットフォント	
	表示文字	JIS第1、第2水準、ANK、外字	
	インジケータ	下部16ドットはインジケータとして使用	
グッドリードLED		2色(緑／赤) 充電中は充電状態表示	
バイブレータ		アプリケーションプログラムにより振動時間制御	
ブザー		音階制御(3オクターブ)、2音量／ OFF	
操作部		23キー トリガーキー ×1、10キー、電源キー、CL、ENT、 MENU、*、#、▲、▼、ファンクションF1 ～F4	
カレンダ・時計		年、月、日、曜日、時、分、秒(うろう年自動補正)	
インター フェース	赤外線通信	IrDA-SIR1.2 準拠(2400 ～ 115200bps)	
	Bluetooth®	なし	V2.1+EDR Class2(SPP,DUN)
バーコード スキャナ 〈*1〉	読み取り方式	半導体レーザ方式(赤色:波長650nm)	
	読み取り深度	約50 ～ 265mm　接触読みはタッチスキャンアダプタ対応(オプション)	
	スキャン回数	約100回／秒	
	最小分解能	0.127mm	
	読み取り可能コード	JAN/EAN(8又は13)、UPC-A又はUPC-E、code39、NW-7、ITF、 code128、GS1-128、Industrial2of5、GS1 DataBar、code93、新雑誌コード	
電源	主電池	単3形アルカリ乾電池×2本 単3形ニッケル水素充電電池×2本 リチウムイオン充電電池(DOP-102)	
	副電池	ポリアセンキャパシタ(カレンダー、SRAM保持時間:24時間以上)	
	連続使用時間〈*2〉	単3形アルカリ乾電池:約250時間 単3形ニッケル水素充電池:約250時間 リチウムイオン充電電池(DOP-102):約300時間	
	充電	リチウムイオン充電電池(専用クレードル充電) 充電時間:4時間(周囲温度20℃)	
	自動OFF機能	アプリケーションプログラムで指定	
環境条件	使用環境	温度:0℃～40℃ 湿度:20%～ 90%RH(結露のなきこと)	
	保存環境	温度:－20℃～60℃ 湿度:10%～ 95%RH(結露のなきこと)	
外形寸法		172(L)×50(W)×28.7(H)mm	
質量〈*3〉		約190g	
耐落下性能〈*1〉		コンクリート床面上 1.5m	
防塵・防水性能		IP54準拠(防塵・防沫)	
付属品		取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本〈*4〉、 単3形電池ホルダ(DOP-203)、ストラップ	

〈*1〉当社テスト基準による。〈*2〉当社テスト基準(10秒に2回読み取り、20℃)による。〈*3〉単3形アルカリ乾電池を2本含む。
〈*4〉同梱の電池は動作確認用電池で、連続使用時間を満足しません。〈*5〉LED照明下での読み取り状態の事前確認をお願いします。

機能・外形寸法

オプション

光通信クレードル
- DCC-201UA USB・給電なし
- DCC-201R RS-232C・給電なし
- DCC-202UA USB・給電あり
- DCC-202R RS-232C・給電あり

本体単体給電器
DCC-203

タッチスキャンアダプタ
DOP-231

バッテリ単体充電器
DOP-210

リチウムイオン充電電池
DOP-102

保護フルカバー
DOP-413B

腰下げケース
DOP-414B

ご 注 意 ⚠ ご 使 用 前 に 取 扱 説 明 書 を よ く お 読 み の 上 、正 し く お 使 い 下 さ い 。

株式会社 ディジ・テック

本　　社　〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13番48号
ベルパーク大津ビル3F
TEL:077-510-1212 ／ FAX:077-510-1211

東京営業所　〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-6 山本ビル6F
TEL:03-6382-7603 ／ FAX:03-3259-6033

ホームページ　http://www.digi-tek.com

お問い合わせ先

このカタログの内容は、2013年11月現在のものです。

カタログ番号 No.131100Rev3.0